

VIDEO ISPEZIONE

Approfondire, velocemente, al meglio

La vasta gamma RIDGID SeeSnake™, videocamere portatili, cavi di spinta, ruote e monitors, offre una durata maggiore ed un facile utilizzo per identificare i problemi più velocemente.

1. SCELTA DELLA RUOTA E DELLA TELECAMERA SEESNAKE®

	SEESNAKE STANDARD & AUTO- LIVELLANTE	MINISEESNAKE & AUTO-LIVELLANTE	Max RM200	COMPACT2	MICROREEL	MICRODRAIN	NANOREEL
							
	70592, 70597 & 13993, 14003	83607, 83617 & 48723, 48493	42353	48098	35138, 35148 & 35213, 35218	33133, 33138 & 37513, 37518	40013, 40003
Applicazioni	Industriale	Industriale	Industriale	Industriale	Condotti di scarico lateral	WC/Lavandini/ Condotti	Aria Condizionata/ Servizio Pubblico
Capacità tubo	2"-12" 50 - 300 mm	1½"-8" 40 - 200 mm	1½"-8" 40 - 200 mm	1½"-6" 40 - 150 mm	1½"-4" / 5" 40 - 100 / 125 mm*	1¼"-3" / 4" 32 - 75 / 100 mm*	¾"-2" 20 - 50 mm
Lunghezza cavo di spinta	200'/61 m o 325'/99 m	100'/30 m o 200'/61 m	200'/61 m	100'/30 m	100'/30 m	33'/10 m o 65'/20 m	85'/25 m
Sonda/Trasmettitore	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz solo su 37513 e 37518	512 Hz
Misurazione della distanza	Contametri integrato	Contametri integrato	Contametri integrato	Contametri integrato	Solo su 35213 e 35218	—	—
Peso Ruota	42 lbs. / 19.5 kg o 53 lbs. / 24.5 kg	19 lbs. / 8.6 kg o 24.5 lbs. / 11.1 kg	34 lbs. / 15.4 kg	16.6 lbs. / 7.5 kg	10.3 lbs. / 4.7 kg	8.6 lbs. / 3.9 kg or 9.8 lbs. / 4.4 kg	9.5 lbs. / 4.1 kg
Diametro Testa Telecamera	35 mm Fissa & Auto-livellante	30 mm Fissa & Auto-livellante	25 mm Auto-livellante	25 mm Auto-livellante	25 mm Fissa	22 mm Fissa	15.5 mm Fissa
Diametro Cavo di Spinta	11 mm	8 mm	7.5 mm	6.0 mm	6.6 mm	8.3 mm	6.3 mm
Temperatura di esercizio	da 14°F a 122°F (da -10°C a 50°C)	da 14°F a 122°F (da -10°C a 50°C)	da -40°F a 130°F (da -40°C a 55°C)	da 14°F a 122°F (da -10°C a 50°C)	da -4°F a 104°F (da -20°C a 40°C)	da -4°F a 104°F (da -20°C a 40°C)	da -4°F a 104°F (da -20°C a 40°C)
Risoluzione Video (PAL)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)

* La capacità ottimale di visione su piccoli diametri se utilizzato con un micro CA-300, su grossi diametri se utilizzato con un monitor SeeSnake®.

2. SCELTA DEL MONITOR E SISTEMA DI REGISTRAZIONE SEESNAKE®

	CS6PAK	CS6	CS65	CS10	micro CA-300	LT1000 (M) INTERFACCIA PER LAPTOP
						
	45168, 45173	45148, 45153	48128, 48138	39333, 39343	40613	35978, 35988 & 36658, 36668
Capacità di registrazione	Video digitali/ Immagini/ Trasferimento su USB	Video digitali/ Immagini/ Trasferimento su USB	1 TB su disco interno/ Trasferimento su USB doppia	Video digitali/ Immagini/ Trasferimento su USB	Video digitali/ Immagini/SD card/ Trasferimento su USB	Digitale/DVD
Dimensione schermo	5.7"	5.7"	6.5"	12.1"	3.5"	—
Tipo schermo	LCD a colori	LCD a colori	LCD a colori	LCD a colori	TFT	—
Batteria	18V Li / Adattatore 230V	18V Li-ion / Adattatore 230V	18V Li-ion / Adattatore 230V	1 o 2 18V Li-ion / Adattatore 230V	3.7 V. Li-ion / Adattatore 230V	18V Li-ion/Adattatore 230V
Controllo illuminazione	Digitale 10 Livelli	Digitale 10 Livelli	Digitale 10 Livelli	Digitale 10 Livelli	Digitale 10 Livelli	—
Temperatura di esercizio schermo	da 14°F a 117°F (da -10°C a 47°C)	da 14°F a 117°F (da -10°C a 47°C)	da 14°F a 117°F (da -10°C a 47°C)	da 14°F a 122°F (da -10°C a 50°C)	da 32°F a 113°F (da 0°C a 45°C)	—
Temperatura di esercizio registrazione	da 14°F a 158°F (da -10°C a 70°C)	da 14°F a 117°F (da -10°C a 47°C)	da 14°F a 117°F (da -10°C a 47°C)	da 14°F a 122°F (da -10°C a 50°C)	da 32°F a 113°F (da 0°C a 45°C)	—
Risoluzione	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480	320 x 240	—

SCelta DEI SISTEMI DI VIDEO ISPEZIONE RIDGID® SEESNAKE®

I sistemi di video ispezione RIDGID SeeSnake garantiscono affidabilità e prestazioni impareggiabili e sono contenuti in una struttura rinforzata.

Ciascun sistema è dotato di:

- Testa della telecamera e molla in acciaio inox temprato al 100% per una durata ottimale.
- Luci ad alta intensità e resistenti per una visualizzazione eccezionale di lunga durata.
- I trasmettitori flessibili facilitano la localizzazione e sono compatibili con i localizzatori RIDGID.
- Può essere usato con qualsiasi monitor o sistema di registrazione SeeSnake.



INFORMAZIONE PER L'ORDINE

VIDEOCAMERE DI ISPEZIONE - SCELTA DEI SISTEMI

CAT. N°	CAPACITA' TUBAZIONE	MODELLO	DESCRIZIONE
41763	50 - 300 mm	Standard SL & CS10	SeeSnake Standard Auto-Livellante 61 m con Monitor CS 10
42733	50 - 300 mm	Standard & CS10	SeeSnake Standard 61 m con Monitor CS 10
41748	40 - 200 mm	Mini SL & CS10	Mini SeeSnake Auto-Livellante 30 m con Monitor CS 10
47158	40 - 200 mm	Mini SL & CS10	Mini SeeSnake Auto-Livellante 61 m con Monitor CS 10
41758	40 - 200 mm	Mini & CS10	Mini SeeSnake 30 m con Monitor CS 10
41753	40 - 200 mm	Mini & CS10	Mini SeeSnake 61 m con Monitor CS 10
47163	40 - 200 mm	rM200 Max & CS6	rM200 Max con Monitor CS6 + Batteria 18 V 4 Ah Li-Ion Advanced+ Caricabatteria 230V Li-Ion Advanced
48118	40 - 150 mm	Compact2 & CS6Pak	Compact2 con Monitor CS6Pak + Batteria 18 V 4 Ah Li-Ion Advanced+ Caricabatteria 230V Li-Ion Advanced
40803	40 - 100 mm	microReel™ L100 & CA-300	microReel L100 con micro CA-300 & Batteria 3,7 V Li-Ion
40813	40 - 100 mm	microReel™ L100C & CA-300	microReel L100C con micro CA-300 & Batteria 3,7 V Li-Ion
40783	30 - 75 mm	microDrain™ D30 (10m) & CA-300	microDrain D30' (10 m) con micro CA-300 & Batteria 3,7 V Li-Ion
40793	30 - 75 mm	microDrain™ D65 (20m) S & CA-300	microDrain D65' (20 m) con Sonda, con micro CA-300 & Batteria 3,7 V Li-Ion
40823	20 - 50 mm	nanoReel & CA-300	nanoReel con micro CA-300 & Batteria 3,7 V Li-Ion



Compact2 & CS6Pak



rM200 & CS65