

Sistemi di videoispezioni per linee sino a 50mm (nanoReel), 100mm (microDrain™) o 125mm (microReel™)*

Superano curve 90° diam. 30mm (nanoReel), 40mm (microDrain™) o 50mm (microReel™)

I sistemi di videoispezioni RIDGID® nanoReel, microDrain™ e microReel™ sono sistemi compatti e flessibili per ispezioni di tubazioni di scarico di piccole e medie dimensioni.

Leggeri e compatti

Sono sistemi leggeri e compatti progettati per durare nel tempo, come ci si aspetta da un prodotto RIDGID®.

Universali

I nanoReel/microDrain™/microReel™ sono universali e possono essere utilizzati con il microEXPLORER®/micro CA-300 o con qualsiasi monitor SeeSnake®, utilizzando il corretto cavo di interconnessione.

Per videoispezione in tubi di piccolo diametro

La testa della telecamera del nanoReel passa attraverso tubi da 30mm con curve a 90°.

Contametri

Il microReel™ è disponibile con o senza contametri, per verificare di quanti metri si è entrati nella tubazione. Può visualizzare anche la data, l'ora e un testo descrittivo.

Sonda localizzatrice

A seconda del sistema, si seleziona la frequenza 512Hz del trasmettitore integrato nel corpo della camera per individuare la posizione esatta della testa della telecamera.

Compatibili

Tutti hanno uno stesso contenitore con un tamburo interno. Questo tamburo contiene il cavo di spinta e la testa della telecamera. In tal modo il tamburo interno definisce il sistema di cui si dispone.

Che cosa significa questo:

Acquistando un sistema (per esempio un microDrain cat. 33133) quando si desidererà ispezionare un tubo più grande sarà sufficiente togliere il tamburo interno e mettere un tamburo di un microReel (ad esempio cat. 35228) nel contenitore.



ruota microDrain™ con micro CA-300



ruota microReel™ per monitor SeeSnake®



Il micro CA-300 è una ottima videocamera d'ispezione digitale portatile che può essere utilizzata come monitor per la ruota microDrain™.

- Batteria al Litio.
- Registra immagini e filmati su Hardisk interno o su SD card.
- Zoom sui dettagli più importanti di un tubo di scarico.

• Vedi anche pagina 9



tamburo interno microReel™

contenitore microDrain™/microReel™

tamburo interno microDrain™

* Capacità massima di visione ottimale quando si utilizza un monitor SeeSnake®.

Quale sistema scegliere

	nanoReel	microDrain™		microReel™	
		microDrain™	microDrain™ con sonda	microReel™	microReel™ con contimetri
Capacità	20-50mm	30-75/100mm*	30-75/100mm*	40-100/125mm*	40-100/125mm*
Lunghezza cavo	25m	10m	20m	30m	30m
Sonda	512Hz	-	512Hz	512Hz	512Hz
Potenza sonda	bassa, 1 m	-	bassa, 1m	media, 3m	media, 3m
Contimetri	-	-	-	-	Di serie

* Capacità ottimale di visione su piccoli diametri se utilizzato con un microEXPLORER® o CA-300, su grossi diametri se utilizzato con un monitor SeeSnake®.



Specifiche Tecniche

	nanoReel	microDrain™	microReel™
Testa telecamera	15,5mm	22mm	25mm
Peso	4,1kg	3,9kg	4,7kg
Lunghezza	33,7cm	33,7cm	33,7cm
Larghezza	16,8cm	16,8cm	16,8cm
Altezza	44,5cm	44,5cm	44,5cm
Risoluzione	768x576	628x586	628x586
Guide di centraggio a sfera	2 incluse	2 incluse	2 incluse
Diametro cavo	6,3mm	8,4mm	6,8mm



Informazioni per l'ordine

nanoReel

Descrizione	Cat N°
nanoReel	
nanoReel (SeeSnake®)	40013
nanoReel (micro CA-300)	40003
nanoReel con micro CA-300	40823
solo tamburo interno con cavo per nanoReel	40448
Accessori nanoReel	
Cavo di interconnessione nanoReel per SeeSnake®	33108
Cavo di interconnessione nanoReel per micro CA-300	33113
Kit di cavo interconnessione per SeeSnake® + maniglia di trasporto con tracolla	33148
Kit di cavo interconnessione per micro CA-300 + supporto	33153
Supporto per micro CA-300	34878
Guide di centraggio a sfera (set di 2)	42778
micro CA-300	40613

microDrain™

Descrizione	Cat N°
microDrain™ senza Sonda (10m cavo di spinta)	
microDrain™ solo ruota per SeeSnake®	33133
microDrain™ solo ruota per micro CA-300	33138
microDrain™ ruota con micro CA-300	40783
solo tamburo interno con cavo per microDrain™	35118
microDrain™ con Sonda (20m cavo di spinta)	
microDrain™ solo ruota per SeeSnake®	37513
microDrain™ solo ruota per micro CA-300	37518
microDrain™ ruota con micro CA-300	40793
solo tamburo interno con cavo 20m e sonda per microDrain™	37528
Accessori microDrain™	
Cavo di interconnessione microDrain™ per SeeSnake®	33108
Cavo di interconnessione microDrain™ per micro CA-300	33113
Kit di cavo interconnessione per SeeSnake® + maniglia di trasporto con tracolla	33148
Kit di cavo interconnessione per micro CA-300 + supporto	33153
Supporto per micro CA-300	34878
Guide di centraggio a sfera (set di 2)	34318
micro CA-300	40613

microReel™

Descrizione	Cat N°
microReel™ L100	
microReel™ L100 solo ruota per SeeSnake®	35138
microReel™ L 100 solo ruota per micro CA-300	35148
microReel™ L100 con micro CA-300	40803
solo tamburo interno con cavo microReel™ L100	35228
microReel™ L100 C (con contimetri)	
microReel™ L100C solo ruota per SeeSnake®	35213
microReel™ L100C solo ruota per micro CA-300	35218
L100C con micro CA-300	40813
solo tamburo interno con cavo microReel™ L100C	35248
Accessori microReel™	
Cavo di interconnessione microReel™ per SeeSnake®	33108
Cavo di interconnessione microReel™ per micro CA-300	33113
Kit di cavo interconnessione per SeeSnake® + maniglia di trasporto con tracolla	33148
Kit di cavo interconnessione per micro CA-300 + supporto	33153
Supporto per micro CA-300	34878
Guide di centraggio a sfera (set di 2)	35338
micro CA-300	40613