

DIAGNOSTICA, ISPEZIONE E LOCALIZZAZIONE

SeeSnake® microDrain™ sistema di videoispezione

Da 1 1/4" a 3 / 4" (32 - 75 / 100 mm)* per linee fino a 65' (20 m)

Oltrepassa curve multiple da 90° nella maggior parte delle linee di scarico da 40 mm

* Visione ottimale 3" (75 mm) se usato con un microEXPLORER o micro CA-300. 4" (100 mm) se usato con un monitor SeeSnake.

NUOVO



Il sistema di videoispezione SeeSnake microDrain™ offre la manovrabilità per le ispezioni in tubi di piccole dimensioni e con curve a raggio stretto.

- Design leggero e compatto di dimensioni equivalenti alla metà dei sistemi di ispezione più conosciuti, può essere riposto facilmente in un camion e trasportato fino al luogo di lavoro.
- Compatibilità multi-monitor con i monitor SeeSnake esistenti o con la telecamera per ispezione digitale micro CA-300.
- Struttura duratura e affidabile con molla della testa della telecamera in acciaio inox temprato per un utilizzo che dura negli anni, luci ad alta intensità per una visualizzazione eccezionale.

SeeSnake microDrain

Sistema D30 e D65S

Caratteristiche

Ideale per le ispezioni con curve strette, come sifoni di WC e sifoni a P.

Specifiche

| | |
|----------------------------------|---|
| Testa della telecamera..... | 0.86" (22 mm). |
| Lunghezza del cavo | 30' (10 m), 65' (20 m). |
| Diametro del cavo | 0.33" (8,3 mm). |
| Capacità della linea | Da 1 1/4" a 3 / 4" (32 - 75/100 mm). |
| Peso..... | 8.6 libbre (3,9 kg), 9.8 libbre (4,4 kg). |
| Lunghezza..... | 13.25" (33,7 cm). |
| Larghezza..... | 6.6" (16,8 cm). |
| Altezza..... | 14.2" (36,1 cm). |
| Risoluzione | 628 x 586. |
| Guida di centraggio a sfera..... | 2 incluse. |
| Sonda | Standard con microDrain 20 m, 512 Hz. |
| Contametri..... | Non disponibile. |

Informazioni per gli ordini

| Catalogo N° | Descrizione | Peso | |
|--|--|--------|------|
| | | libbre | kg |
| 30' (10 m) microDrain | | | |
| 33133 | Ruota microDrain D30 (SeeSnake) | 7.3 | 3,31 |
| 33138 | Ruota microDrain D30 (CA-300) | 7.3 | 3,31 |
| 40783 | Sistema con ruota microDrain D30 e CA-300 | 8.6 | 3,91 |
| 65' (20 m) microDrain con Sonda | | | |
| 37513 | Ruota microDrain D65S (SeeSnake) | 9.8 | 4,4 |
| 37518 | Ruota microDrain D65S (CA-300) | 9.8 | 4,4 |
| 40793 | Sistema con ruota microDrain D65 e CA-300 | 11.1 | 5,0 |
| Accessori | | | |
| 33108 | Cavo di interconnessione microDrain per i Monitor SeeSnake | 0.65 | 0,31 |
| 33113 | Cavo di interconnessione microDrain per CA-300 | 0.65 | 0,31 |
| 35118 | Solo tamburo per microDrain D30 | 0.65 | 0,31 |
| 37528 | Solo tamburo per microDrain D65S | 5.3 | 2,4 |

(SeeSnake) = la ruota contiene il cavo di spinta e la testa della telecamera con un cavo di interconnessione per un monitor SeeSnake.

(CA-300) = la ruota contiene il cavo di spinta e la testa della telecamera con un cavo di interconnessione per un monitor CA-300.