

DIAGNOSTICA, ISPEZIONE E LOCALIZZAZIONE

SeeSnake® nanoReel Sistema di videoispezione industriale

Da $\frac{3}{4}$ " a 2" (da 20 a 50 mm) per linee fino a 85' (25 m)

Oltrepassa curve da 90° nella maggior parte delle linee da 30 mm

NUOVO



Il SeeSnake nanoReel offre nuove possibilità per le esigenze di ispezione di piccoli diametri per tratti di lunga estensione. Le applicazioni che potrebbero essere raggiunte soltanto con gli endoscopi possono ora essere ispezionate tramite il nanoReel. Boiler, Linee di rifornimento, Sistemi antincendio, ed una vasta gamma di applicazioni speciali possono tutti essere ispezionati usando il nuovo nanoReel.

- La telecamera di dimensioni ridotte e con possibilità curvatura a raggio stretto consente di ispezionare linee di 85' (25 m) con curve strette da 1" (25 mm). Può passare attraverso curve da 90° in molti sistemi di tubazioni da 30 mm ed oltre.
- L'unità è leggera e compatta e garantisce un trasporto facile e un immagazzinaggio efficiente.
- I tamburi intercambiabili permettono di cambiare il tamburo interno in base all'applicazione. Scegliere tra i seguenti modelli:
 - L100/L100C – Condotti da 1½" a 5" (40 - 125 mm) con un cavo di spinta più rigido che consente l'ispezione di linee lunghe fino a 100' (30 m).
 - D30 e D65S – Sifoni a P, sifoni di WC, di piccolo diametro con curve strette, da 1½" a 4" (40 - 100 mm), tubazioni di piscina fino a 65' (20 m).
 - N85S – Linee di diametro piccolissimo da $\frac{3}{4}$ " a 2" (20 - 50 mm) con curve strette per applicazioni particolari.

Specifiche

Testa della telecamera.....	0.62" (15,5 mm).
Lunghezza del cavo	85' (25 m).
Diametro del cavo	0.25" (6,3 mm).
Capacità della linea	Da $\frac{3}{4}$ " a 2" (20 - 50 mm).
Peso	9.5 libbre (4,1 kg).
Lunghezza.....	13.25" (33,7 cm).
Larghezza.....	6.6" (16,8 cm).
Altezza.....	17.5" (44,5 cm).
Risoluzione.....	510 x 496.
Guida di centraggio a sfera.....	2 incluse.
Sonda	512 Hz.
Contametri.....	NA.

Informazioni per gli ordini

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
40013	nanoReel Ruota N85S (SeeSnake)	9.5	4,1
40003	nanoReel Ruota N85S (micro CA-300)	9.5	4,1
40823	Sistema con ruota nanoReel e CA-300	10.8	4,7

(SeeSnake) = la ruota contiene il cavo di spinta e la testa della telecamera con un cavo di interconnessione per un monitor SeeSnake.

(CA-300) = la ruota contiene il cavo di spinta e la testa della telecamera con un cavo di interconnessione per un monitor CA-300.

